

BO57	- Bathtub
WO57	- Whirlpool
WD57	- W/P with Backjets
AO57	- Jet Air
AD57	- J/A with Backjets
UD57	- Ultimate Combo
Size - 60" x 60" x 24"	

PRODUCT FEATURES & BENEFITS

Tub Only

- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish

Whirlpool System

- 1.5 HP pre-wired self draining pump and motor factory installed on a platform base
- 8 multi-directional adjustable flow whirlpool jets, 5 spinner back jets on each side with dual diverter controls
- Standard colour coordinated jets; polished chrome or brushed nickel also available as an upgrade
- Side mounted 20-minute electronic switch timer (E/S)

Jet Air System



- 9.5 Amp variable speed blower on a platform base
- 23 air jets
- Standard colour coordinated jets; polished chrome or brushed nickel also available as an upgrade
- Side mounted electronic touch control pad with on/off, speed, and oscillation control Deluxe (E/C)

Ultimate Combo

- Includes all the whirlpool + jet air features with 8 whirlpool jets and 21 air jets, 5 spinner back jets on each side with dual diverter controls
- Standard colour coordinated jets; polished chrome or brushed nickel also available as an upgrade

Optional:

Mechanical Accessory: (whirlpool heater)
 Chromotherapy light (LED), one additional chromotherapy light available



NOTES:
 BATHTUB TO BE INSTALLED ON THE FLOOR SUPPORTED BY THE 4 FEET. SHIM IF REQUIRED TO LEVEL THE BATHTUB FOR ADEQUATE DRAINAGE
 WHIRLPOOL AND BLOWER MOTOR PROTRUDE OUTSIDE THE CONFINES OF THE BATHTUB PERIPHERY FOR ULTIMATE COMBO ONLY.

REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS SUPPLIED FOR ADDITIONAL INFORMATION.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary ± 6 mm (1/4"). These measurements are subject to change at Manufacturer's discretion.

GENERAL SPECIFICATIONS


WEIGHT:	Bathtub	40 kg (89 lbs)
	Whirlpool	63 kg (138 lbs)
	Jet Air	45 kg (100 lbs)
	Combination	67 kg (149 lbs)
BATHING WELL DIMENSIONS		1168 mm x 711 mm at bottom (46" x 28")
CAPACITY TO DRAIN OVERFLOW		418 litres (92 gallons)
MIN. OPERATING LITRES (GAL.)		332 litres (73 gallons)
BATHTUB WATER DEPTH FROM DRAIN TO OVERFLOW		457 mm (18")
DRAIN OPENING		51 mm (2" DIA.)
OVERFLOW OPENING		64 mm (2 1/2" DIA.)
DRAIN TO FLOOR CLEARANCE		76 mm (3")
ELECTRICAL SPECIFICATIONS		
WHIRLPOOL PUMP/MOTOR		1.5 HP, 13.5 AMP, 120V
JET AIR BLOWER		9.5 AMP, 120V

Compliance Certifications -

Meets or Exceeds the following Specifications:

- CAN/CSA B45 Series
- CAN/ULC-S102.2-M88 Flame Spread FRP laminate rating





BO57	- Baignoire
WO57	- Baignoire à remous
WD57	- À remous avec jets dorsaux
AO57	- Jet Air
AD57	- J/A avec jets dorsaux
UD57	- Combinaison ultime
Dimension - 60po x 60po x 24po	

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

Baignoire seulement

- Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
- Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration

Système à remous

- Pompe et moteur de 1,5 H.P. précablés et autodrainants installés sur plate-forme en usine
- 8 jets multidirectionnels à débit réglable pour baignoire à remous, 5 jets rotatifs dorsaux sur chaque côté avec commandes inverseur doubles
- Jets de couleur standard agencée. Chrome poli ou Nickel brossé aussi offert sur demande
- Interrupteur électronique latéral avec délai de 20 minutes (E/S)

Système Jet Air



- Soufflerie à vitesse variable de 9,5 ampères sur plate-forme
- 23 jets d'air
- Jets de couleur standard agencée. Chrome poli ou Nickel brossé aussi offert sur demande
- Pavé tactile électronique installé latéralement avec commandes de luxe arrêt/marche, vitesse et oscillation (E/C)

Combinaison ultime

- Inclut toutes les caractéristiques de la baignoire à remous et des jets d'air avec 8 jets de baignoire à remous et 21 jets d'air, 5 jets rotatifs dorsaux sur chaque côté avec commandes inverseur doubles
- Jets de couleur standard agencée. Chrome poli ou Nickel brossé aussi offert sur demande

Optionnel :

Accessoire mécanique : (chauffe-eau de baignoire à remous)
Lumière de chromathérapie (LED), Une lumière de chromathérapie supplémentaire offerte



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

POIDS :	Baignoire	40 kg (89 lb)
	Baignoire à remous	63 kg (138 lb)
	Jet Air	45 kg (100 lb)
	Combinaison	67 kg (149 lb)
DIMENSIONS DE PROFONDEUR DE LA BAIGNOIRE		1168 mm x 711 mm (46 x 28po) au fond 418 litres (92 gallons) 332 litres (73 gallons)
CAPACITÉ DE DRAINAGE JUSQU'AU TROP-PLEIN		418 litres (92 gallons)
MIN. DE FONCTIONNEMENT EN LITRES (GAL.)		332 litres (73 gallons)
PROFONDEUR DE LA BAIGNOIRE DU DRAIN AU TROP-PLEIN		457 mm (18po) 51 mm (2po) de diam. 64 mm (2 1/2po) 67 mm (2 5/8po)
DIAMÈTRE DU DRAIN		51 mm (2po) de diam.
DIAMÈTRE DU TROP-PLEIN		64 mm (2 1/2po)
DÉGAGEMENT DU DRAIN AU PLANCHER		67 mm (2 5/8po)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

POMPE/MOTEUR DE LA BAIGNOIRE À REMOUS	1,5 H.P. 13,5 AMPÈRES, 120 V
SOUFFLERIE JET AIR	9,5 AMPÈRES, 120 V

NOTES:
LA BAIGNOIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR LE PLANCHER SOUTENUE PAR LES 4 PIEDS. CALER SI REQUIS POUR QUE LA BAIGNOIRE SOIT À NIVEAU ET OBTENIR UN DRAINAGE APPROPRIÉ.

LES MOTEURS DE SOUFFLERIE ET DE BAIGNOIRE À REMOUS FONT SAILLIE EN DEHORS DES LIMITES DE LA PÉRIPHÉRIE DE LA BAIGNOIRE POUR LA COMBINAISON ULTIME SEULEMENT.

CONSULTER LES DIRECTIVES D'INSTALLATION FOURNIES POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.

IMPORTANT: Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± 6 mm (1/4 po). Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.



Attestations de conformité -

Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

CAN/CSA série B45

CAN/ULC-S102.2-M88 Indice de propagation de la flamme pour stratifié de plastique renforcé