



BO50	- Bathtub
WO50	- Whirlpool
WB50	- W/P with Backjets
AO50	- Jet Air
AB50	- J/A with Backjets
UB50	- Ultimate Combo
Size - 60" x 60" x 24"	

PRODUCT FEATURES & BENEFITS

Tub Only

- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish

Whirlpool System

- 1.5 HP pre-wired self draining pump and motor factory installed on a platform base
- 8 multi-directional adjustable flow whirlpool jets, 5 spinner back with diverter control
- Standard colour coordinated jets; polished chrome or brushed nickel also available as an upgrade
- Side mounted 20-minute electronic switch timer (E/S)

Jet Air System

- 9.5 Amp variable speed blower on a platform base
- 23 air jets
- Standard colour coordinated jets; polished chrome or brushed nickel also available as an upgrade
- Side mounted electronic touch control pad with on/off, speed, and oscillation control Deluxe (E/C)

Ultimate Combo

- Includes all the whirlpool + jet air features with 8 whirlpool jets and 21 air jets, 5 spinner back with diverter control
- Standard colour coordinated jets; polished chrome or brushed nickel also available as an upgrade

Optional:



Mechanical Accessory: (whirlpool heater)
 Chromatherapy light (LED), one additional chromatherapy light available

GENERAL SPECIFICATIONS

AVERAGE WEIGHT:	Bathtub	40 kg (89 lbs)
	Whirlpool	63 kg (138 lbs)
	Jet Air	45 kg (100 lbs)
	Combination	67 kg (149 lbs)
BATHING WELL DIMENSIONS	1168 mm x 711 mm at bottom (46" x 28")	
CAPACITY TO DRAIN OVERFLOW	368 litres (81 gallons)	
MIN. OPERATING LITRES (GAL.)	295 litres (65 gallons)	
BATHUB WATER DEPTH FROM DRAIN TO OVERFLOW	457 mm (18")	
DRAIN OPENING	51 mm (2" DIA.)	
OVERFLOW OPENING	64 mm (2 1/2" DIA.)	
DRAIN TO FLOOR CLEARANCE	70 mm (2 3/4")	
ELECTRICAL SPECIFICATIONS		
WHIRLPOOL PUMP/MOTOR	1.5 HP, 13.5 AMP, 120V	
JET AIR BLOWER	9.5 AMP, 120V	

Compliance Certifications -

- Meets or Exceeds the following Specifications:
- CAN/CSA - B45 Series
- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Hydromassage Standard





NOTES:
 BATHTUB TO BE INSTALLED ON THE FLOOR SUPPORTED BY THE 6 FEET. SHIM IF REQUIRED TO LEVEL THE BATHTUB FOR ADEQUATE DRAINAGE
 WHIRLPOOL AND BLOWER MOTOR PROTRUDE OUTSIDE THE CONFINES OF THE BATHTUB PERIPHERY FOR ULTIMATE COMBO ONLY.

REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS SUPPLIED FOR ADDITIONAL INFORMATION.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary ± 6 mm (1/4"). These measurements are subject to change at Manufacturer's discretion.



Le produit montré est un modèle droitier.



NOTES:
LA BAIGNOIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR LE PLANCHER SOUTENUE PAR LES 6 PIEDS. CALER SI REQUIS POUR QUE LA BAIGNOIRE SOIT À NIVEAU ET OBTENIR UN DRAINAGE APPROPRIÉ.

LES MOTEURS DE SOUFFLERIE ET DE BAIGNOIRE À REMOUS FONT SAILLIE EN DEHORS DES LIMITES DE LA PÉRIPHÉRIE DE LA BAIGNOIRE POUR LA COMBINAISON ULTIME SEULEMENT.

CONSULTER LES DIRECTIVES D'INSTALLATION FOURNIES POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.

IMPORTANT: Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± 6 mm (1/4 po). Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

BO50	- Baignoire
WO50	- Baignoire à remous
WB50	- À remous avec jets dorsaux
AO50	- Jet Air
AB50	- J/A avec jets dorsaux
UB50	- Combinaison ultime
Dimension	- 60po x 60po x 24po

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

- Baignoire seulement**
 - Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
 - Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
- Système à remous**
 - Pompe et moteur de 1,5 H.P précablés et autodrainants installés sur plate-forme en usine
 - 8 jets multidirectionnels à débit réglable pour baignoire à remous, 5 jets rotatifs dorsaux
 - Jets de couleur standard agencée. Chrome poli ou Nickel brossé aussi offert sur demande
 - Interrupteur électronique latéral avec délai de 20 minutes (E/S)
- Système Jet Air**
 - Soufflerie à vitesse variable de 9,5 ampères sur plate-forme
 - 23 jets d'air
 - Jets de couleur standard agencée. Chrome poli ou Nickel brossé aussi offert sur demande
 - Pavé tactile électronique installé latéralement avec commandes de luxe arrêt/marche, vitesse et oscillation (E/C)
- Combinaison ultime**
 - Inclut toutes les caractéristiques de la baignoire à remous et des jets d'air avec 8 jets de baignoire à remous et 21 jets d'air, 5 jets rotatifs dorsaux
 - Jets de couleur standard agencée. Chrome poli ou Nickel brossé aussi offert sur demande

Optionnel :

Accessoire mécanique : (chauffe-eau de baignoire à remous)

Lumière de chromathérapie (LED), Une lumière de chromathérapie supplémentaire offerte

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

POIDS	Baignoire	40 kg (89 lb)
MOYEN:	Baignoire à remous	63 kg (138 lb)
	Jet Air	45 kg (100 lb)
	Combinaison	67 kg (149 lb)
DIMENSIONS DE PROFONDEUR DE LA BAIGNOIRE		1168 mm x 711 mm (46 x 28po) au fond
CAPACITÉ DE DRAINAGE JUSQU'AU TROP-PLEIN		368 litres (81 gallons)
MIN. DE FONCTIONNEMENT EN LITRES (GAL.)		295 litres (65 gallons)
PROFONDEUR DE LA BAIGNOIRE DU DRAIN AU TROP-PLEIN		457 mm (18po)
DIAMÈTRE DU DRAIN		51 mm (2po) de diam.
DIAMÈTRE DU TROP-PLEIN		64 mm (2 1/2po)
DÉGAGEMENT DU DRAIN AU PLANCHER		70 mm (2 3/4po)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

POMPE/MOTEUR DE LA BAIGNOIRE À REMOUS	1,5 H.P, 13,5 AMPÈRES, 120 V
SOUFFLERIE JET AIR	9,5 AMPÈRES, 120 V

Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

CAN/CSA - Série B45

CAN/ULC - S102.2- M88 Indice de propagation de la flamme pour stratifié de plastique renforcé

CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Standard d'hydromassage

